



TAPPO GRAPPA

Tappo grappa di sughero naturale monopezzo o microagglomerato con borchia in plastica o legno



CARATTERISTICHE	PARAMETRI	TOLLERANZE
Dimensionali	Altezza sughero	Valore nom. +/- 0,3 mm
	Diametro sughero	Valore nom. +/- 0,3 mm
	Altezza borchia	Valore nom. +/- 0,2 mm
	Diametro borchia	Valore nom. +/- 0,2 mm
Fisiche e Chimiche	Umidità	Min: 3% Max: 8%
	Perossidi	< 0,2 mg/tappo
Sensoriali	Test organolettico	≤ 2%
Fisico Meccaniche	Cessione polveri	< 1,5 mg/tappo
Componenti e trattamenti	Trattamento a vapore genesis per la riduzione del TCA e altre sostanze volatili	
	Lavaggio: con soluzione di H ₂ O ₂ per colore bianco Essiccazione: aria calda forzata per eliminazione dei residui di perossido.	
	Lubrificante siliconico con certificazione di alimentariet� per contatto con alimenti	
Riferimenti a norme e disegni	Norme del "Disciplinare sulla produzione ed utilizzo del tappo di sughero ad uso enologico" ed 2011; Procedimenti di campionamento secondo la norma UNI ISO 2859. Conforme alle direttive e regolamenti europei ed internazionali sul food contact.	
Data limite utilizzo	Sei mesi dal confezionamento (condizioni di stoccaggio riportate nel manuale "il sughero - manuale tecnico per il corretto utilizzo dei tappi").	